



Mod. PT/ Damp Stop /2016/Rev 01/16

**PROTOCOLLO TECNICO INFORMATIVO “MURO UMIDO” PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE
DALL’UMIDITA’ DI RISALITA CON TECNOLOGIA DI INIEZIONE DAMP STOP - G&P INTECH**

(da compilare a cura del richiedente ed inviare a info@gpintech.com tel. 0444.522797)

FABBRICATO (nome se esistente) _____
ubicato in via _____ nr _____
C.A.P. _____ Città _____ Prov _____

A) INFORMAZIONI STORICHE SUL FABBRICATO DA RISANARE

COMUNE e PROVINCIA DI UBICAZIONE: _____

PERIODO DI COSTRUZIONE (anche indicativo): _____

UBICAZIONE DEL FABBRICATO

- Centro storico
- Periferia urbana
- Area industriale
- Area agricola
- Area collinare/montana

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

- Costruzione singola
- Porzione di fabbricato
- Fabbricato storico
- Edificio di culto

DESTINAZIONE D’USO DEL FABBRICATO

- Abitazione o uffici privati
- Agriturismo
- Uffici pubblici
- Ambiente destinato a pubblica fruizione (musei, chiese, teatri, etc)



Ambiente riservato a particolari categorie di persone (ospedali, case di riposo, asili, scuole, comunità, etc.)

FABBRICATO VINCOLATO DAI BENI ARCHITETTONICI

No

Sì

PARTICOLARI PREGI ARCHITETTONICI

No

Sì

se sì, quali (breve descrizione) _____

PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Privata

Pubblica

Clero

Altro (specificare) _____

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI NEL FABBRICATO: _____

A) STATO DEL CANTIERE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN CORSO D'OPERA

No

Sì

FABBRICATO ABITATO O CON ATTIVITA' IN CORSO DURANTE I LAVORI

No

Sì

ELEMENTI OSTATIVI ALLA MESSA A DISPOSIZIONE COMPLETA DELLE AREE DI INTERVENTO

No

Sì

Se sì, specificare quali _____



B) CARATTERISTICHE DEL PARAMENTO MURARIO DA RISANARE

TIPOLOGIA MURARIA DEL PARAMENTO :

- Mattoni pieni
- Conci murari in pietra
- Misto sasso e mattoni allettati con malta
- Tufo
- Calcestruzzo
- Altro (specificare) _____

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DELLA MURATURA

- Piena
- A sacco
- Con intercapedine

SPESSORE MEDIO DELLA PARETE MURARIA: _____ cm.

TIPOLOGIA DI FINITURA ESISTENTE (LATO ESTERNO)

- Faccia a vista
- Intonaco e pittura
- Rivestimenti decorativi
- Affreschi

TIPOLOGIA DI FINITURA ESISTENTE (LATO INTERNO)

- Faccia a vista
- Intonaco e pittura
- Decorati
- Affreschi

PRESENZA DI ZOCCOLATURA ESTERNA

- No
 - Sì
- se sì, altezza cm. _____

DISLIVELLO QUOTA PAVIMENTO INTERNO/ESTERNO

- No
 - Sì, dislivello cm _____
- quota maggiore: interno esterno

G&P intech srl

Via Retrone, 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

C. F. e Partita IVA 03580250243 - Numero REA VI-0336685 - Capitale sociale € 100.000 i.v.

E-mail: info@gpintech.com - Sito internet: www.gpintech.com



N.B. ALLEGARE PIANTA PIANOTERRA QUOTATA CON LE AREE DI INTERVENTO DELLE SEZIONI MURARIE

A) ASPETTI SIGNIFICATIVI DI DEGRADO UMIDO DEL PARAMENTO MURARIO

LIVELLO VISIBILE DELL'UMIDITA' IN ALTEZZA

esterno m. _____

interno m. _____

PRESENZA DI EFFLORESCENZE SALINE

No

Sì

se sì esterno: bianche

con alterazioni cromatiche

se sì interno bianche

con alterazioni cromatiche

DEGRADO INTONACO , SE ESISTENTE

Esterno: Sì

No

Interno: Sì

No

DEGRADO PARAMENTO, PRIVO DI INTONACO

Esterno: Sì

No

Interno: Sì

No

LIVELLO DI UMIDITA' PRESENTE NELLA MURATURA

- CON ANALISI VISIVA

Elevato (*)

Medio

Basso

G&P intech srl

Via Retrone, 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

C. F. e Partita IVA 03580250243 - Numero REA VI-0336685 - Capitale sociale € 100.000 i.v.

E-mail: info@gpintech.com - Sito internet: www.gpintech.com



- CON ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO VALORE MEDIO NEL PRIMO METRO IN ALTEZZA (intonaco escluso) _____% umidità in peso sulla muratura

LIVELLO DI SALINITA' PRESENTE NELLA MURATURA:

- CON ANALISI VISIVA

Elevato (*)

Medio (*)

Basso

Assente

- CON ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO (intonaco escluso)

SOLFATI _____% in peso sulla muratura

CLORURI _____% in peso sulla muratura

NITRATI _____% in peso sulla muratura

(*) E' richiesto l'accertamento diagnostico qualitativo-quantitativo.

A) PROCEDURA TECNICA DI RISANAMENTO

RIMOZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO, SE ESISTENTE, FINO AD UNA ALTEZZA DI ALMENO 50 CM SOPRA IL LIVELLO DI UMIDITA' EVIDENTE

Non esistente: Esterno Interno

Esterno(*): No Si

Interno(*): No Si

(*) si precisa che in presenza di intonato ammalorato è sempre opportuno procedere alla sua rimozione almeno per una certa fascia di altezza.

RIMOZIONE DI UNA FASCIA MINIMA DI INTONACO A LIVELLO DI CALPESTIO PER SUPERFICI SOGGETTE A VINCOLO O NON DETERIORATE

Non praticabile

Sì, per una altezza di cm. _____

RIMOZIONE DELLA ZOCCOLATURA ESTERNA, SE ESISTENTE

No

Sì

G&P intech srl

Via Retrone, 39 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

C. F. e Partita IVA 03580250243 - Numero REA VI-0336685 - Capitale sociale € 100.000 i.v.

E-mail: info@gpintech.com - Sito internet: www.gpintech.com



INTERVENTI PRELIMINARI ALLA BARRIERA SUL PARAMENTO PER CIRCA 50 CM. IN ALTEZZA DAL PIANO DI CALPESTIO, LATO ESTERNO

- No
- Sì, a mezzo iniezioni di consolidamento Limecrete
- Sì, a mezzo boiaccia Cemeseal o Rinzafo specifico

INTERVENTI PRELIMINARI ALLA BARRIERA SUL PARAMENTO PER CIRCA 50 CM. IN ALTEZZA DAL PIANO DI CALPESTIO, LATO INTERNO

- No
- Sì , a mezzo iniezioni di consolidamento Limecrete
- Sì, a mezzo boiaccia Cemeseal o Rinzafo specifico

BARRIERA ORIZZONTALE ALL'UMIDITA' DI RISALITA DAMP STOP A MEZZO INIEZIONE NELLA MURATURA

- Tipo normale I
- Tipo per alto contenuto salino SI
- Tipo per ambienti abitati W

BARRIERA VERTICALE IN CORRISPONDENZA DI AREE LIMITROFE DA ISOLARE, ALTRI FABBRICATI ADIACENTI, ETC., PER UNA ALTEZZA MINIMA PARI A 50 CM SOPRA IL LIVELLO DI UMIDITA' EVIDENTE

- No
- Sì (dettagliare nella pianta)

REINTONACATURA LATO ESTERNO

- No
- Sì

REINTONACATURA LATO INTERNO

- No
- Sì

CICLO DI REINTONACO MACROPOROSO DEUMIDIFICANTE CEMESAN:

- No
- Sì



TRATTAMENTO ANTISALINO DEL PARAMENTO A MEZZO IMPREGNAZIONE AS 100 W E/O RINZAFFO ANTISALINO. INTONACATURA DEL PARAMENTO CON INTONACI MACROPOROSI CEMESAN PER UNO SPESSORE MINIMO DI 2 CM. CICLO DI FINITURA DEL TIPO TRASPIRANTE.

Per i fabbricati vincolati il ciclo di reintonaco è previsto a base di calce idraulica naturale (CEMESAN R).

OPTIONAL: CICLO DI PITTURAZIONE CON PITTURE ISOLANTI AD ELEVATA RIFLETTANZA SOLARE GP SUNZENIT NANOTECH

(almeno fino all'altezza del primo solaio)

No

Si

APPLICAZIONE SULL'INTONACO E FINITURA MATURATE CON RIDOTTI LIVELLI DI UMIDITA' IN FUNZIONE DEL TIPO DI PARAMENTO, DELLA PITTURA TERMOCERAMICA ISOLANTE GP SUNZENIT NANOTECH EXTERIOR E INTERIOR A MEZZO RULLO O SPRUZZO AIRLESS IN DUE MANI PER UNO SPESSORE DI CA. 0,25 MM.

RICHIESTA A GARANZIA DELL'INTERVENTO DI POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE POSTUMA DEL GRUPPO UNIPOL FONDIARIA SAI A CARICO DEL RICHIEDENTE

No

Si

RICHIESTA DI OFFERTA IN OPERA DA PARTE DI APPLICATORE SPECIALIZZATO TRASMESSA AL RICHIEDENTE DALLA G&P INTECH (inserire coordinate del richiedente e indirizzo mail)_

No

Si

OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Per le metodologie applicative si rimanda ai manuali e schede tecniche, alle raccomandazioni del produttore e ai codici di buona pratica dell'applicatore fiduciario www.gpintech.com

IL RICHIEDENTE

(timbro e firma)

.....

Qualora dall'esame del presente documento da parte della G&P Intech emergessero aspetti tecnici e operativi di particolare rilevanza e/o incompletezza informativa, potranno essere richieste indagini, anche diagnostiche, suppletive con eventuale sopralluogo tecnico al fabbricato oggetto di risanamento con onere a carico del richiedente.

La compilazione ed invio del presente protocollo tecnico informativo da parte del richiedente non rappresenta per le parti - richiedente e G&P Intech - alcun impegno contrattuale o di vincolo ai fini dell'esecuzione dell'opera. Il presente protocollo tecnico informativo ha il solo scopo di consentire alla G&P Intech in via del tutto indicativa di poter analizzare e predisporre l'offerta tecnico economico da inviare al richiedente senza alcun impegno oneroso per le rispettive parti.

I dati personali e le informazioni ivi contenute saranno utilizzati da G&P Intech srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità tecniche, amministrative e statistiche. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, assicurativi o per obblighi di legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del Dlgs. 196/03.

Il presente protocollo tecnico informativo è di esclusiva proprietà della G&P Intech e non potrà essere riprodotto, copiato, modificato, stampato, diffuso ed utilizzato da terzi ai sensi di legge senza la specifica autorizzazione scritta della G&P Intech. Copyright 2016.

Per accettazione

IL RICHIEDENTE

(timbro e firma)

.....

..... li,

(città)

(data)

All. pianta quotata del fabbricato da risanare